

*Simplemente enfría mejor !!*



Homologado por la comunidad Europea

# Tra-La HT-30DW II · HT-30DWES II



## HWA SUNG THERMO MÉXICO

### HT-30 DW TRA-LA SERIES

**APLICACIÓN PARA HT-30 DW TRA-LA:**

Refrigeración para cajas de 10 mts. de largo y congelación para cajas de 8 mts. de largo.

**MODELOS DISPONIBLES:**

HT-30 DW TRA-LA: Refrigeración y Congelación con motor diesel, controlado desde la cabina.

HT-30 DWES TRA-LA: Refrigeración y Congelación con motor diesel y en modalidad de operación eléctrica estacionaria (Stand By), todo se controla desde cabina.

**COMPONENTES DEL SISTEMA:**

Motor Diesel YANMAR

Modelo 3 TNV761 limpio y silencioso, refrigeración líquida.

Cilindrada: 1.116 c.c.



Control Cabina



Compresor Bock FKX 30/235  
Hecho en Alemania.

REFRIGERANTE	°C	BTU/h
	1.7	24150
R-404 a	-20	17.850
	-29	13.650



**CAPACIDAD DE REFRIGERACIÓN: Temperatura exterior 38°C**

**REFRIGERANTE:** HFC R-404 a Chlorine Zero. Carga 5.8 Kg. VALVULA DE TRES VIAS.

**DESCARCHE:** Manual o automático, por switch de aire programable en control cabina, con gas caliente.

**PROTECCIÓN DEL SISTEMA:** Switch de protección de aceite para el motor, Switch de protección para la temperatura del agua del motor. Swich de protección para alta presión y baja presión, relevador de sobrecarga del motor Stand By.

**PROTECCIÓN CONTRA LA CORROSIÓN:** Pensado para una larga duración de todos sus componentes, con cubierta de aluminio para el motor y compresor. ABS (acrilonitrilo / butadieno / stireno) de alta resistencia al impacto y a la corrosión. Carcasa y evaporador completamente de aluminio, mofle de acero inoxidable, protector de evaporador de acero inoxidable.

**CAUDAL DE AIRE DEL EVAPORADOR:**

HT-30 DW TRA-LA: 2.300 cfm. con tres turbinas de 300mm. de diámetro.

DC Voltaje: 12 Vdc, Stand By: 220 V / 3P / 60HZ / 7.5 HP.

**KIT DE INSTALACIÓN:** Control cabina, bomba de combustible, protector del evaporador de acero inoxidable, mangueras de combustible, soporte de batería, cables de batería, cables de energía para Stand By, tornillería, etc.

**PESO:**

HT-30 DW TRA-LA: Condensador: 430 Kg.

HT-30 DWES TRA-LA: Condensador: 470 Kg.

\* En este equipo viene incluido el protector de evaporador en acero inoxidable, carcasa protectora de aluminio, para el motor, compresor y condensador.